

MTF3 Afblæsningsboks

Installationsvejledning



BLOW CLEANING SYSTEMS

Generelt

For at sikkerhed kan opnås til fulde, er det særdeles vigtigt, at afblæsningsboksen opstilles i henhold til anvisningerne i denne installationsvejledning.

Bemærk at produktets brugermanual kan indeholde supplerende oplysninger vedr. installation.

Lokale og placering

Lokalet skal være let tilgængeligt, renholdt og med god arbejdsbelysning så risiko for arbejdsulykker minimeres. Gulvet skal være plant.

Boksen monteres på understel eller lignende og oprettes således at aggregatet står vandret. Placeringen skal tage hensyn til forhold såsom betjening, service og vedligeholdelse. Bemærk at boksen på bagside har servicelåge til automatik.

Kanalsystem

- Boksen skal tilsluttes et centralt udsugningsanlæg eller en separat ventilator.
- Kanalsystemet føres i stålkanoaler, min. Ø 100 mm. Udsugning af procesluft skal have afkast til det fri.
- Længden af rørsystemet skal være kortest muligt og uden for mange bøjninger.
- Det anbefales altid at rådføre sig med en ventilationsentreprenør før installationen påbegyndes.

El-tilslutning

Installationen skal udføres efter gældende normer af autoriseret personale.

Tekniske specifikationer

Hovedmål:	Højde 450 mm	Bredde 400 mm	Dybde 420 mm
Vægt:	15 kg		
Elektriske data:	Proces lyskilde: LED-lysskinne 4 W		
Procesluft data:	Nominel luftmængde 150 m ³ /h		

Installation

Elektrisk tilslutning:	1 x 230 V + N + PE - 50 Hz
Trykluft tilslutning:	Max. 8 bar
	Tilslutning 1/4" muffe
Procesluft:	Rørsystem Ø 100
	Udsugning via central udsugninganlæg eller separat ventilator

BLOW CLEANING SYSTEMS | MTF3 | IV | 01.09.15 | 01 | DK |
Trykt information kan ændres uden forgående varsel

Der henvises til www.munch-tek.dk
eller kontakt via e-mail: info@munch-tek.dk